

Gewährleistungsurkunde

Der Hersteller W+H Tankschutz GmbH bestätigt hiermit, dass das Leckschutz-System gemäss der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (soweit anwendbar), den Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten TRbF 501 sowie dem Stand der Technik hergestellt und geprüft wurde.

Bei der Montage und Dichtheitskontrolle des Leckschutz-Systems durch den Fachbetrieb lagen keine Beanstandungen vor. Dies bestätigt der Fachbetrieb durch das Ausstellen der Einbau- und Prüfbescheinigung.

W+H Tankschutz GmbH gewährleistet, dass das Leckschutz-System ab Montage - für die Dauer gemäß der umseitig genannten Übersicht - beständig ist gegen den Einfluss der jeweils genannten Lagermedien in der Zusammensetzung, die W+H Tankschutz GmbH bei Abgabe dieser Erklärung bekannt war. Bei anderen als den nachfolgend genannten Lagermedien gilt die Gewährleistung nur, sofern W+H Tankschutz GmbH dem Fachbetrieb oder dem Anlagenbetreiber schriftlich die Beständigkeit bestätigt hat. Die Beweislast bezüglich des tatsächlichen Lagermediums obliegt dem Anlagenbetreiber.

Ist die Innenhülle für verschieden Lagermedien zugelassen, muss vor einem Medienwechsel eine Tankreinigung durchgeführt werden. Achtung: Bei Biodiesel muss der Tank grundsätzlich mindestens alle 5 Jahre gereinigt werden. Sofern W+H Tankschutz GmbH Auflagen zur Lagertemperatur erteilt, sind diese zu berücksichtigen. Die Beweislast bezüglich der Einhaltung der Lagertemperatur obliegt dem Anlagenbetreiber.

Die Gewährleistung umfasst Materialfehler der Folie sowie Fehler, die bei der Herstellung der Tankinnenhülle (Einlage) entstanden sind und zu einer Leckage geführt haben. Farbliche Veränderungen, Diffusionsnester und Verhärtungen, die zu keiner Leckage geführt haben, stellen keinen Mangel im Sinne dieser Gewährleistung dar. Der Mangel muss gegenüber W+H Tankschutz GmbH in schriftlicher oder elektronischer Form binnen einer Woche reklamiert werden. Bei anerkannter Reklamation bleibt es W+H Tankschutz GmbH überlassen, eine Nachbesserung zu veranlassen oder kostenlos Ersatz zu liefern. Alle weiter gehenden Ansprüche sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Die Gewährleistung erlischt vollständig, falls die Tankinnenhülle vor, während oder nach der Montage unsachgemäß behandelt wird, in sonstiger Weise eine mechanische Beschädigung erfährt oder durch anderen Einfluss als den Kontakt mit dem Lagermedium beschädigt wird. Weitere Umstände, unter denen Gewährleistungsansprüche entfallen: Die Tankanlage wird von Personen geöffnet oder begangen, die nicht von W+H Tankschutz GmbH oder deren Vertragspartner beauftragt sind; der Dom-schacht entspricht nicht den Anforderungen der TRbF 40 bzgl. der Dichtheit; das werksseitig angebrachte Typenschild wurde vorübergehend oder dauerhaft abgetrennt.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Prüfnummer: _____
(Fertigungsnummer)

Datum der Montage: _____

Gewährleistung auf die Tankinnenhülle (Einlage)

Leckschutzzauskleidungen des Typs „-ÖL“

Typen:	WH1A-ÖL, WH3-ÖL, WH4-ÖL, WH5-ÖL, WH6-ÖL, WH7-ÖL, WH11a-ÖL
Lagermedium:	Heizöl EL nach DIN 51603-1 Bioheizöl nach DIN EN 14213 mit max. 20 % Bioanteil Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 mit max. 20 % Biodiesel
Gewährleistung:	10 Jahre

Leckschutzzauskleidungen des Typs „-BZ“

Typen:	WH1-BZ, WH3-BZ
Folientyp:	PU-Ester, Nitrilgummi
Lagermedium:	Ottokraftstoffe nach DIN EN 228, auch ethanolhaltig Flugturbinenkraftstoff JP8 nach MIL-T 83133 D (Nato-Code F 34) Flugturbinenkraftstoff Jet A1 nach ASTM D 1655-95a Ethanol Kohlenwasserstoffe
Gewährleistung:	5 Jahre

Leckschutzzauskleidungen des Typs „-BD“

Typen:	WH1-BD, WH3-BD
Lagermedium:	Dieselmkraftstoff nach DIN EN 590 Fettsäure-Methylester FAME (Biodiesel) nach DIN EN 14214 Bioheizöl nach DIN EN 14213 mit beliebigem Bioanteil
Lagertemperatur:	max +30°C
Gewährleistung:	5 Jahre
Tankreinigung:	mindestens alle 5 Jahre sowie grundsätzlich bei Medienwechsel

Leckschutzzauskleidungen des Typs „-FD“

Typen:	WH1-FD, WH3-FD
Lagermedium:	Ammoniumharnstoffnitrat (AHL-Flüssigdünger) Harnstoff-Lösung 32,5 % (AdBlue®)
Gewährleistung:	8 Jahre

Leckschutzzauskleidungen des Typs „-CH“

Typen:	WH1-CH, WH3-CH
Lagermedium:	Chemikalien gemäß schriftlicher Bestätigung von W + H Tankschutz GmbH im Einzelfall
Lagertemperatur:	max. + 25°C, soweit nicht anders von W + H Tankschutz GmbH bestätigt, bzw. bei Wasser + 95°C
Gewährleistung:	3 Jahre, sofern nicht anders von W + H Tankschutz GmbH bestätigt

Leckschutzzauskleidungen des Typs „-WS“

Typen:	WH1-WS, WH3-WS
Lagermedium:	Regenwasser Brauchwasser Abwasser (ohne Zusatz von Reinigungsmitteln)
Gewährleistung:	8 Jahre

Gewährleistung für Leckanzeiger:

Die Gewährleistungsdauer und -bedingungen sind den Angaben des Herstellers zu entnehmen.